



FLUKE é na Salvi Casagrande

**O MAIOR ESTOQUE
E O MENOR PREÇO!
CONSULTE-NOS.**



T5 1000, T5 600 e T2

Fluke T5-1000 e T5-600

Testadores de Voltagem, Continuidade e Corrente

É só selecionar entre volts, ohms e ampère e o T5 faz o resto

- * OpenJaw™ - design que possibilita checar corrente até 100A
- * Medições rápidas de volts AC e DC c/ resolução precisa digital
- * Mostra resistências até 1000Ω
- * Continuidade com aviso sonoro
- * Pontas de provas destacáveis SlimReach™
- * Modelos de 600 e 1000V
- * Pode ser acoplado em linhas vivas por longos períodos
- * Conservação de bateria "Sleep Mode"
- * Garantia de 2 anos

Fluke T2

Mostra a presença de volts AC, volts DC ou circuito aberto

- * Indicação de sete níveis nominais de voltagem AC/DC por LED's
- * Indica polaridade DC
- * Seleção automática entre teste de continuidade e voltagem
- * Pode ser acoplado em linhas vivas por longos períodos
- * Garantia de 1 ano



Fluke 79 Série III

Fluke 79 Série III

Eles ficaram mais durões. Com seu novo design, os novos Multímetros Digitais Portáteis 70 Série III, ficaram mais resistentes!

Confira o Fluke 79-III:

- * Leituras True RMS
- * Protegido contra transientes de sobretensão de 6kV
- * Display de 4000 contagens
- * Modo "autorange"
- * Estilo econômico com capa protetora sobremoldada (Holster)
- * Display digital grande, de alto contraste e com barra gráfica analógica
- * Função automática Touch Hold® - captura de leitura estáveis
- * Dupla certificação de segurança IEC 1010 p/ aplicações 600V CAT III e CAT II
- * Testa diodo, continuidade, volts AC/DC, resistência, capacitância e frequência
- * Garantia Vitalícia



*NOVO!



Fluke 87 Série III

O Líder dos Multímetros

Apresenta display retro-iluminado, alta precisão em voltagem AC/DC e medição de corrente, assim como frequência, ciclo de atividade (Duty Cycle), resistência, condutância, continuidade e capacitância, e ainda:

- * Alta precisão com medições True RMS
- * Classificação de segurança CAT III 1000V contra transientes de sobretensão até 8kV
- * Precisão básica em volts DC de 0,05%
- * Display de 4000 contagens
- * Ponteiro analógico de 32 segmentos
- * Registros de Mínima, Máxima e Média
- * Captura de picos de 250µs (Min./ Máx.)
- * Frequência em voltagem e corrente
- * Input Alert™
- * Compartimento de bateria de fácil acesso
- * Resolução de 4 1/2 dígitos
- * Garantia Vitalícia



*NOVO!



* VoltAlert™ 1AC

A caneta VoltAlert™ 1AC é um detector de voltagem de linha AC para 90V a 600V



*NOVA!

FLUKE é na Salvi Casagrande

CONSULTE-NOS.

SCOPEMETER® 123

Scopemeter Industrial Fluke 123

- Combina numa só ferramenta: Osciloscópio Digital, Multímetro e Registrador!
- Connect-and-View™ função que permite visualizar qualquer sinal sem precisar tocar num único botão
 - Osciloscópio de dois canais de 20 Mhz
 - Multímetro Digital True RMS, dois canais, 5000 contagens e 26 tipos de medições diferentes
 - Registrador com função TrendPlot™ registrando desde minutos até dias para solução de problemas
 - Bateria recarregável, autonomia: 5 horas
 - Garantia de 3 anos



FLUKE 867B

Fluke 867B

- O multímetro mais avançado do mundo
- Indicado para aplicações que demandam alta precisão
 - Mostra forma de onda até 1 Mhz
 - Precisão básica em volts DC de 0,025%
 - Mínima, Máxima, Média, captura de picos e glitches
 - Frequência de 10 Mhz
 - dB, ciclo de atividade (Duty Cycle), largura de pulso, período, condutância e capacitância
 - Interface RS232 com isolamento óptica
 - Eliminador de bateria
 - Garantia de 3 anos



Fluke 41B

Fluke 41B

Analizador e medidor de Harmônicas

Três visualizações:

- Forma de onda - para distorções
- Bargraph - para espectros de harmônicas
- Valores numéricos - medidos e calculados
- Garantia de 1 ano

Medições Elétricas:

- Voltagem True RMS de 10V a 600V
- Corrente True RMS de 1A a 500A (1000A com alicate opcional)
- Frequência fundamental de 6Hz a 99Hz
- Ângulo de fase fundamental e harmônicas

Registros:

- Modo de registros: Min., Máx. e Média
- Aquisição de dados por software (incluso)

Análise de harmônicas:

- Mostra harmônicas individuais até a 31ª
- Distorção harmônica total
- Fator de potência total(incluindo harmônica)
- Fator K

Pico e fator de crista

Medições de potência:

- Leituras trifásicas a partir de uma simples medição monofásica (c/ cargas balanceadas)
- Potência ativa (kW) potência reativa(kVAR) e potência aparente (kVA)
- Memória p/ 8 composições de dados- tensão e corrente
- Interface RS232 com isolamento óptica
- FlukeView™ software para aquisição de dados e geração de relatórios



Fluke 20 Série III

Fluke 20 Série III

Multímetros para ambientes agressivos

- Jogos de pontas de prova extra (cabo de silicone extra longo, pontas removíveis e garra jacaré)
- Garantia Vitalícia



	Fluke 21-III	Fluke 23-III	Fluke 26-III
True RMS	*	*	*
Autorange	*	*	*
Capa sobremoldada	*	*	*
Estilo ergonômico	*	*	*
Barra Gráfica analógica	*	*	*
IEC 1010 para 600V, CAT III, transiente sobretensão 6kV	*		
IEC 1010 para 600V, CAT III e 1000V CAT II		*	*
Contagens (display)	3200	3200	4000
Pontas de prova EXTRA	*	*	*



FLUKE é na Salvi Casagrande

CONSULTE-NOS.

Fluke Série 30

Fluke Série 30 - Alicates amperímetros

A ferramenta ideal para manutenção e solução de problemas

Modelos 30, 32 e 36

- Medição de corrente e voltagem
- Resistência até 200Ω
- Continuidade com aviso sonoro
- Display de 2000 contagens
- Classificação CAT III 600V IEC 1010
- Garantia de 1 ano

Modelos 31 e 33

True RMS, Crista e Medição de Frequência. Medem picos de formas de onda distorcidas de cargas não lineares

- Garantia de 1 ano



Fluke 36

Lê corrente e tensão AC/DC. True RMS e Máxima Hold - Captura de Picos

Fluke 32

Possui todas as características do Fluke 30, incluindo medições True RMS, mesmo sob presença de harmônicas

Fluke 30

Mede até 400A AC, 600V AC, 200Ω Data Hold - captura de dados, aceita um cabo 750 MCM ou dois 350MCM até 38mm Ø

Fluke 31

Mede corrente True RMS até 700A - frequência de 0,5 a 10 kHz. Display de 4000 contagens. Data Hold e Sleep Mode

Fluke 33

Possui todas as características do Fluke 31, incluindo Mínima, Máxima e Média. Crista (pico) até 1000A

FLUKE 16

Fluke 16

O novo 3 em 1 da Fluke

Termômetro testador de sensores anti-chama e multímetro com capacitância

- Medição de temperatura de -40 a 400°C
- Microampères para sensores anti-chama 0,1 microampère de resolução
- Voltagem AC/DC até 600V
- Resistência até 40MΩ
- Teste de diodo, continuidade, capacitância até 10.000µF
- Registros de Mínima, Máxima
- "Sleep Mode"
- Garantia de 3 anos



Fluke 7-600 e 7-300

Fluke 7-600 e 7-300

Multímetros econômicos e fáceis de usar

- Resistência até 400Ω
- Continuidade
- Seleção automática V-Check de Volts AC/DC
- 300V - 7-300
- 600V - 7-600
- Garantia de 2 anos



Fluke 70 Série III



	Fluke 70/73-III	Fluke 75-III	Fluke 77-III
Autorange	*	*	*
Capa sobremoldada(modelo 70/73 tem capa Holster removível c/ FlexStand™)	*	*	*
Estilo ergonômico		*	*
Barra Gráfica analógica		*	*
IEC 1010 para 600V, CAT III, transientes de sobretensão de 6kW		*	*
IEC 1010 p/ 600V,CAT III e 1000V CAT II transientes de sobretensão de 6kW			*
Contagens (display)	3200	3200	3200
Touch Hold [®]	*	*	*



FLUKE é na Salvi Casagrande

CONSULTE-NOS.

Fluke CO-210

Fluke CO-210

Detector de Monóxido de Carbono

É preciso na medição de níveis de monóxido de carbono (CO)

Pode ser utilizado de dois modos:

- 1) Como acessório de um multímetro digital com entradas de milivolts DC
- 2) Sózinho, com um indicador LED e "beeper" que aumentam de acordo com a intensidade de CO.

- Robusto
- Mostra níveis de CO em um multímetro de 0 a 1000 PPM
- Atua separadamente com aviso sonoro e luminoso de intensidade de CO
- Sensor automático e sequência de auto teste
- Bateria de fácil acesso
- Fácil operação (liga/desliga)
- Inclui bolsa de transporte de C50 e bateria



FLUKE 10

Fluke Série 10

Multímetros digitais compactos e de baixo custo

- Visor de 4000 contagens
- Capacitância 1000µF a 10000µF (modelo 11 e 12B)
- Continuity Capture™ localiza e identifica simbolicamente circuitos abertos/curto com rapidez de 250µs (modelo 12B)
- Registro de Mínima e Máxima até 100 horas (modelo 12B)
- Função de conservação de bateria "Sleep Mode"
- Testam diodo, volta AC/DC, resistência e capacitância (modelo 11 e 12B)
- Garantia de 2 anos



Fluke 80 Série III

Fluke 80 Série III

- Garantia Vitalícia



	Fluke 83-III	Fluke 85-III
True RMS		*
Barra Gráfica Analógica	*	*
Display retro-iluminado	*	*
IEC 61010 para 1000V, CAT III - transientes de sobretensão de 8kW	*	*
Contagens (display)	4000	4000



Salvi Casagrande

Medição e Automatização. Qualidade Absoluta.