CALIBRADORES DE BANHO SECO

SALVDRY 1200

Cód: 60/206

O Salvdry 1200 é um calibrador de banho térmico seco desenvolvido para calibrações de termopares, sondas e termômetros até 1200°C. Possui excelente estabilização e precisão, usando componentes de última geração, isola a temperatura no poço com perfeição. È um instrumento indispensável tanto em laboratórios como em campo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calibrador de banho seco: Bloco tipo A com 1 furo Ø6mm e 3 furos Ø8mm, 120mm de profundidade.
- Faixa de temperatura: 150 a 1200°C
- Resolução: 1°C
- Estabilidade absoluta após 30 minutos: ± 1°C
- Tempo de aquecimento: 100 a 1200°C: 20 minutos
- Tempo de resfriamento: 1200 a 800°C: 50 minutos
  1200 a 200°C: 180 minutos
- Alimentação: 220 V. AC ± 10%
- Potência: 2300 w
- Dimensões: 302x 262x 176 mm
- Peso: 8,5Kg

ITENS QUE ACOMPANHAM:

- Cabo para ligação na rede
- Manual de instrução

SALVDRY 350

O Calibrador Salvdry 350 é indicado para testes e calibrações de termopares, sondas e termômetros.
Ele é muito fácil de usar, basta ligar e programar a temperatura desejada. Atinge a temperatura programada no bloco metálico com rapidez e excelente estabilização. É pequeno e leve facilitando a sua utilização tanto em bancadas de laboratórios como em campo. Disponível em duas versões de bloco, porém, mediante consulta pode também ser pedido com blocos de furos diferentes.
Salvdry 350 – A: bloco tipo A com 6 furos, sendo com 1 furo para hastes Ø 1,6 mm, um furo para hastes Ø 3,2 mm, um furo para hastes de Ø 4 mm, dois furos para hastes Ø4,8mm e um furo para hastes Ø6,35 mm, profundidade dos furos: 100mm (70mm para o furo para hastes de 1,6mm)
Salvdry 350 – B: bloco tipo B com 4 furos, sendo com 1 furo para hastes Ø 3,2 mm, um furo para hastes Ø 4,8 mm, um furo para hastes de Ø 6,35 mm e um furo para hastes Ø 9,6 mm, profundidade dos furos: 100mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Faixa de temperatura: 33 a 300 °C
- Resolução: 0,1 °C
- Precisão: Bloco A: 33 a 100°C: ± 0,5 °C, 100 a 300°C: ± 1° C
  Bloco B: ± 2°C
- Estabilidade: ± 0,2°C
- Tempo de aquecimento: 33 a 300°C: 9,5 minutos.
- Tempo de estabilização: 3 minutos
- Tempo de resfriamento: 300 a 100°C: 14 minutos.
- Alimentação: 220 V. AC ± 10%
- Potência: 170 w
- Dimensões: 240x 210x 70 mm
- Peso: 1,6 Kg

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM:

- Cabo para ligação na rede
- Manual de instrução
- Certificado de aferição RBC
- Maleta para transporte