



# TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL (aceita termopar J e K)

## ESPECIFICAÇÕES:

Escala em medição:	Tipo K: -200~1370°C.
Precisão:	± 0.05% da leitura + 0,7°C.
Temperatura e Umidade:	0 ~ 50°C – 0 ~ 80%UR.
Armazenagem Temp/ Umid.:	0 ~ 50°C – 0 ~ 80%UR.
Alimentação:	Bateria 9V JIS 006P.
Entrada para termopar:	AC / DC 24 Vrms.
Dimensões:	130 X 56 X 38mm.
Peso:	Cerca de 170g.

**Salvterm 80 J/K**  
**Saída simples**



Código: 600/15

- Display LCD de 5 dígitos.
- Alta exatidão.
- Contém: MAX – MIN – HOLD – REL – T1 – T2 (82).
- Display triplo (82).
- Desliga automatic.
- CE.
- Alimentação bateria 9V.

**R\$ 252,00**

# **KIT** ESPECIAL SALVTERM 80(aceita termopar J e K)

- 1 Termômetro Digital Salvterm 80 (aceita TC J ou K).
- 1 Sensor de prova para medir superfícies.
- 1 Sensor de prova de imersão em líquidos, ar ou gases.
- 1 Sensor de prova com ponta aguda para penetração em produtos sólidos.
- 1 Bateria de 9V.
- 1 Estojo aveludado com alça para transporte.
- 1 Manual de uso e certificado de garantia.

Termômetro Digital Portátil:

- 80 J / K
- Entrada simples

Código 420/51



Características:

- Display LCD de 5 dígitos.
- Alta exatidão.
- Contém: MÁX - MIM - HOLD.
- Display automático.
- Resolução 0.1°C.
- CE.
- Alimentação Bateria 9V.

**R\$ 480,00**

### Salvi Casagrande

Rua Florêncio de Abreu, 605 - Santa Ifigênia - CEP. 01029-001  
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3327.0033 - Fax: (11) 3227.0155  
www.salvicasagrande.com.br - vendas@salvicasagrande.com.br

### Salvi Sul

Rua Venâncio Aires, 3.033 - CEP: 92110-001  
Canoas - RS - Tel: (51) 3428-1461 - Fax: (51) 3478-6446  
www.salvicasagrande.com.br - salvissul@salvicasagrande.com.br