



Serviços e Calibrações

Os serviços da Salvi Casagrande atendem às exigências metroológicas do mercado e prestam serviços de manutenção e de calibrações rastreadas ou RBC, nas principais linhas de:

ÁREA: DIMENSIONAL

Equipamentos

- Anemômetro
- Blocos-padrão
- Calibrador anel de rosca
- Calibrador anel de rosca cônica
- Calibrador anel liso
- Calibrador de boca
- Calibrador de relógios
- Calibrador tampão de cônica
- Calibrador tampão de rosca
- Calibrador tampão liso
- Calibre de cordão de solda
- Calibre de folga, por lâmina
- Calibre de raio, por lâmina
- Calibre de solda
- Cantoneira granito/ferro
- Cinto
- Contímetros
- Cronômetro
- Desempeno de granito/ferro 1000mm
- Desempeno de granito/ferro 2000mm
- Desempeno de granito/ferro 500mm
- Durômetro shore A/D
- Entre-pontas até 300mm
- Entre-pontas acima de 300mm
- Escala graduada até 1000mm
- Escantilhão
- Esquadro acima de 300mm
- Esquadro até 300mm
- Esquadro combinado
- Fita perimétrica
- Imicro
- Medidor de camadas pica-pau
- Mesa de sono
- Micrômetro ext. > até 300mm (centesimal)
- Micrômetro ext. > até 300mm (millesimal)
- Micrômetro ext. até 300mm (centesimal)
- Micrômetro ext. até 300mm (millesimal)
- Nível de precisão linear
- Nível de precisão quadrangular
- Nível de serviços gerais
- Padrão tubular acima de 300mm
- Padrão tubular até 300mm
- Paquímetro > 300mm
- Prisma magnética
- Régua de seno
- Régua paralela/duplo T. até > 1000mm
- Régua paralela/duplo T. até 1000mm
- Relógio apalpador centesimal
- Relógio apalpador milesimal

- Relógio comparador centesimal
- Relógio comparador milesimal
- Rugosímetro (somente modelo Elcometer)
- Súbito
- Suporte magnético
- Taquímetro de contato
- Taquímetro ótico
- Traçador de altura > 300mm
- Traçador de altura até 300mm
- Transferidor de graus
- Trena até 10m
- Trena até 20m
- Trena até 50m
- Trena até 100m
- Tridimensional

- Célula de carga
- Dinamômetro até 10kg
- Dinamômetro até 100kg
- Dinamômetro até 200kg
- Dinamômetro até 500kg
- Dinamômetro até 1000kg
- Dinamômetro até 5000kg
- Máquina de ensaio e tração
- Tensiômetro
- Torquímetro

- Coluna monométrica
- Mala Wallace
- Mano-vacuômetro
- Manômetro 0,5% - 0,25%
- Manômetro 1%
- Manômetro 2% a 5%
- Manômetro de coluna H2O
- Manômetro de coluna Hg
- Máquina de embutimento
- Medidor de vazão
- Pressostato
- Rotâmetro
- Vacuômetro
- Vacuômetro padrão

ÁREA: TEMPERATURA

Equipamentos

- Banho de imersão
- Espada higrométrica
- Estação meteorológica (barômetro calibração comparativa)
- Fornos e Mufas (grandes)
- Fornos e Mufas (pequenas)
- Freezer
- HDT- Vicat
- Higrometro
- Indicador de temperatura
- Mala potenciométrica
- Medidor de ponto de orvalho
- Negatoscópio
- Pirômetro e controlador de temperatura
- Pirômetro ótico (infra vermelho)
- Ponto de fusão
- Registrador de temperatura
- Torno-higrometro
- Termo-higrografo
- Termômetro bimetalico
- Termômetro de mercúrio 0,1/0,2 e 0,05°C
- Termômetro de mercúrio 0,5°C
- Termômetro de mercúrio 1,2 e 5°C
- Termômetro digital
- Termopar (termorresistência)
- Termostato

ÁREA: FORÇA

Equipamentos

- Calibrador de torquímetro

ÁREA: ELETRÔNICA

Equipamentos

- Alicata amperímetro
- Amperímetro de painel
- Analisador desinal
- Cappo (multi-calibrador-pressostato)
- Contador de pulso
- Década de resistência
- Estroboscópio
- Fonte CC/CA tensão/corrente
- Fonte padrão
- Freqüencímetro
- Gerador de áudio
- Gerador de frequência
- Gerador de funções
- Hipot tester
- Medidor de camadas
- Medidor de espessura ultrassom
- Medidor de RMS
- Megôhmetro
- Microhmímetro
- Multimetro analógico
- Multimetro digital 3 ½ dígitos
- Multimetro digital 4 ½ dígitos
- Multimetro digital 5 ½ dígitos
- Multimetro digital 6 ½ dígitos
- Osciloscópio (por canal)
- Ponte Kelvin
- Ponte RCL
- Shunt
- Terrômetro
- Teste de rigidez
- Voltímetro
- Wattímetro

ÁREA: PRESSÃO

Equipamentos

- Calibrador de pressão digital
- Calibrador digital pneumático
- Coluna inclinada

ÁREA: QÜIMICA

Equipamentos

- Agitador
- Acoômetro
- Aroômetro
- Balão volumétrico
- Bureta
- Cálice
- Copo Becker
- Densímetro
- Grindômetro
- Medidor de brilho
- Phmetro
- Pícnômetro
- Pipeta
- Proveta
- Psicrômetro
- Refratômetro
- Sacarímetro
- Viscosímetro Brookfield
- Viscosímetro copo Ford
- Viscosímetro copo Zahn
- Viscosímetro para borracha
- Viscosímetro Saybolt
- Viscosímetro tipo bola cadente
- Viscosímetro tipo Ubbelohde

ÁREA: DUREZA, MASSA E ÓTICA

- Equipamentos
- Balança analítica e digital até 300kg
- Durômetro por Vickers
- Esclerógrafo
- Massa padrão
- Microscópio
- Projetor de perfil

Salvi Casagrande

Medição e Automatização - Qualidade Absoluta

Rua Florêncio de Abreu, 605 - Santa Ifigênia

São Paulo - Capital - CEP. 01029-001

vendas@salvicasagrande.com.br

www.salvicasagrande.com.br

+55 11 33270033

Salvi Sul

Rua Venâncio Aires, 3.033

CEP: 92110-001 Canoas/RS

Tel: 51 3428-1461 Fax: 51 3478-6446

salvisul@salvicasagrande.com.br