



# MANÔMETRO PARA TESTE DE TUBULAÇÕES PRESSURIZADAS

SÉRIE MTTT

Diâmetro nominal: 100mm

## APLICAÇÃO:

Manômetro portátil especialmente indicado para medir pressão em tubulações pressurizadas subterrâneas. Construído em caixa de aço inox, bourdon e soquete em latão, mecanismo em aço inox 304, mostrador 100 mm, conexão reta inferior, rosca de 1/2" BSP, precisão 1%, dotado de ponteiro de ajuste micrométrico para uso em temperatura máxima de processo 90°C, fornecido completo com estojo de courvin a tira-colo, mangueira com 1 metro de comprimento, bico, trava e abraçadeiras.



## ESCALAS E CONEXÕES NORMAIS DE ESTOQUE

CÓDIGO	ESCALA	DIVISÃO	SUBDIVISÃO
80/601C*	0+1 BAR	0,1 BAR	0,005 BAR
	0+ 15 PSI	1 PSI	0,1 PSI
80/602C*	0+ 1,6 BAR	0,1 BAR	0,01 BAR
	0+ 23 PSI	2 PSI	0,2 PSI

\*SOMENTE MANÔMETRO

OBS.:

- 1) OUTRAS ESCALAS E CONFIGURAÇÕES, SOB CONSULTA EM NOSSO DEPTO. TÉCNICO
- 2) ESTES INSTRUMENTOS TAMBÉM PODEM SER FORNECIDOS COM MANÔMETRO DIGITAL SALVPRESS

### Salvi Casagrande

Rua Florêncio de Abreu, 605 - Santa Ifigênia - CEP 01029-001  
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3327.0033 - Fax: (11) 3227.0155  
www.salvicasagrande.com.br - vendas@salvicasagrande.com.br

### Salvi Sul

Rua Venâncio Aires, 3.033 - CEP: 92110-001  
Canoas - RS - Tel: (51) 3428-1461 - Fax: (51) 3478-6446  
www.salvicasagrande.com.br - salvisul@salvicasagrande.com.br