



ACESSÓRIOS PARA MANÔMETROS

N° 01 - SÉRIE 1010:

Selo diafragma, construído em aço carbono, parte superior e inferior. Membrana inox AISI 304, rosca 1/2" BSP ou NPT fêmea ao manômetro, macho ao processo.



N° 02 - SÉRIE 1020:

Selo diafragma, construído totalmente em aço inox AISI 304. Rosca 1/2" BSP ou NPT.

Outros tipos de materiais da parte superior, inferior e membrana, como também a rosca, sob consulta.



N° 03 - SÉRIE 1030:

Selo diafragma com conexão aberta para fixação direta ao processo por flange. Neste caso definir material e dimensões da flange.



N° 04 - SÉRIE 1040:

Selo diafragma rosca de 1", 1/2" ou 2" fêmea ao processo. Neste caso definir material do selo e roscas de fixação ao processo e ao manômetro.



N° 05 - SÉRIE 1050:

Mini selo diafragma para uso em locais com falta de espaço. Definir material do selo (aço carbono ou aço inox) e roscas.



Salvi Casagrande

Rua Florêncio de Abreu, 605 - Santa Ifigênia - CEP 01029-001
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3327.0033 - Fax: (11) 3227.0155
www.salvicasagrande.com.br - vendas@salvicasagrande.com.br

Salvi Sul

Rua Venâncio Aires, 3.033 - CEP: 92110-001
Canoas - RS - Tel: (51) 3428-1461 - Fax: (51) 3478-6446
www.salvicasagrande.com.br - salvissul@salvicasagrande.com.br



ACESSÓRIOS PARA MANÔMETROS

N° 06 - SÉRIE 1060:

Mini selo sanitário para desmontagem e limpeza no próprio local, sem afetar a selagem do manômetro. Corpo do selo e da membrana em inox AISI 304, opcionalmente AISI 316

Roscas 3/8" ou 1/2" BSP ou NPT



N° 07 - SÉRIE 1070:

Selo sanitário roscada DIN 1". Corpo do selo e membrana em inox AISI 304 ou opcionalmente 316.



N° 08 - SÉRIE 1080:

Selo sanitário conexão roscada DIN 2" ao processo. Corpo do selo, membrana e rosca, em inox AISI 304 ou opcionalmente 316.



N° 09 - SÉRIE 1090:

Selo sanitário abraçadeira tipo Clamp. Corpo do selo, membrana e abraçadeira em aço inox AISI 304, opcionalmente 316 (abraçadeira somente AISI 304). Não acompanha a parte inferior.



N° 10 - Tubo sifão tipo cachimbo:

CÓD. 16/36

- Construído em latão, rosca m/f de 1/2" BSP em latão.

* Outras roscas, sob consulta.





ACESSÓRIOS PARA MANÔMETROS

Nº 11 - Tubo sifão rabo de porco ou trombeta:

CÓD.

16/40 - Construído em latão, rosca m/f 1/2"BSP

16/99 - Construído em inox 304, rosca m/f 1/2"BSP

16/103 - Construído em inox 304, rosca m/f 1/2"NPT

16/40A - Construído em latão, rosca m/f 1/4"BSP

* Outros tipos de conexão sob consulta



Nº 12 - Tubo sifão tipo bobina:

CÓD.

16/50 - Construído em latão 304, rosca m/f 1/2"BSP

16/50A - Construído em latão 304, rosca m/f 1/2"BSP

* Em aço inox e outras roscas, sob consulta



Nº 13 - Amortecedor de pressão tipo serpentina, série APS

CÓD.

16/52 - Para linhas de vapor, água quente ou máquinas e locais com grande vibrações, em que haja a necessidade do manômetro ficar a distância.

Soquetes de roscas em latão, capilar de cobre reforçado. Rosca m/f 1/2"BSP.

* Outras roscas e materiais sob consulta



Nº 14 - Amortecedor de pressão tipo esfera, série APE

CÓD.

16/43 - Construído em latão, rosca m/f 1/2"BSP

16/44 - Construído em latão, rosca m/f 1/4"BSP

16/87 - Construído em latão, rosca m/f 1/2"NPT

16/45 - Construído em inox, rosca m/f 1/2"BSP

16/45 A - Construído em inox, rosca m/f 1/4"BSP

* Outros tipos de conexões sob consulta



Nº 15 - Amortecedor de pressão, disco regulável série APP

CÓD.

16/38 - Construído em inox 304, rosca m/f 1/2"BSP

16/38A - Construído em inox 304, rosca m/f 1/2"NPT

16/39 - Construído em latão, rosca m/f 1/2"BSP

* Outros tipos de conexões, sob consulta



Salvi Casagrande

Rua Florêncio de Abreu, 605 - Santa Ifigênia - CEP 01029-001
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3327.0033 - Fax: (11) 3227.0155
www.salvicasagrande.com.br - vendas@salvicasagrande.com.br

Salvi Sul

Rua Venâncio Aires, 3.033 - CEP: 92110-001
Canoas - RS - Tel: (51) 3428-1461 - Fax: (51) 3478-6446
www.salvicasagrande.com.br - salvisul@salvicasagrande.com.br



ACESSÓRIOS PARA MANÔMETROS

Nº 16 - Robinete de latão, série RO:

CÓD.

16/41 - Roscas m/f 1/2"BSP

16/42 - Roscas m/f 1/4"BSP

16/46 - Roscas m/f 3/8"BSP

* Outros tipos de conexões sob consulta



Nº 17 - Válvula agulha, série VA:

CÓD.

16/47 - Em latão, rosca 1/2"BSP - M/F

16/48 - Em latão, rosca 1/4"BSP - M/F

16/51 - Em inox, rosca 1/2"BSP - M/F

16/49 - Em inox, rosca 1/4"BSP - M/F

Este registro funciona como amortecedor de pulsação com regulação extrema, e como válvula de bloqueio de pressão, possibilitando a remoção do manômetro para substituição, reparo ou calibração sem a necessidade de paralização do processo.

Obs.: Outras roscas sob consulta.



Nº 18 - Ponta tipo agulha:

CÓD.

16/ 78 - Soquete sextavado com ponta tipo agulha, construído em aço inox 304, especial para medir vácuo ou pressão em latas, garrafas e mangueiras pressurizadas. Conexão rosca 1/4"BSP



Nº 19 - Saca ponteiro, série SP:

CÓD.

16/53 - Modelo SPG2 - Salvi - construído em inox.



Salvi Casagrande

Rua Florêncio de Abreu, 605 - Santa Ifigênia - CEP 01029-001
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3327.0033 - Fax: (11) 3227.0155
www.salvicasagrande.com.br - vendas@salvicasagrande.com.br

Salvi Sul

Rua Venâncio Aires, 3.033 - CEP: 92110-001
Canoas - RS - Tel: (51) 3428-1461 - Fax: (51) 3478-6446
www.salvicasagrande.com.br - salvisul@salvicasagrande.com.br