



Salvi Casagrande

Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

MANÔMETRO DIGITAL

APLICAÇÃO:

- * Sistemas Pneumáticos
- * Sistemas Hidráulicos
- * Instrumentação
- * Compressores
- * Bombas

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- * Leitura direta da pressão/ vácuo
- * Display de Cristal Líquido 3½ dígitos
- * Unidades: Kgf/cm²/ BAR/ PSI/ mmCA/ mmHg
- * Alimentação: bateria de 9 Vcc/ 110 Vca/ 220 Vca
- * Sensor: Piezoresistivo
- * Conexões: 1/2"NPT ou BSP
- * Saída: reta ou angular
- * Chave: liga / desliga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- * Precisão: A4(0,1% FE.) A3(0,25% FE.) A2(0,5% FE.)
- * Temperatura de operação: -10 a + 70°C
- * Sobrepressão: 2 vezes o fundo de escala
- * Caixa: Inox 304 - IP-65 diâmetro 100mm
- * Frontal: policarbonato

ACESSÓRIOS:

- 1) Saídas analógicas: 0-20 mA/ 4-20 mA
0-5 Vcc/ 1-5 Vcc
- 2) Carregador de bateria
- 3) Selo diafragma
- 4) Flange frontal
- 5) Display 4½ dígitos
- 6) Peak Hold
- 7) Outros: especificar



ESCALAS E CONEXÕES NORMAIS DE ESTOQUE

SÉRIE SALVPRESS 100B
Caixa e soquete inos AISI-304
saída reta, rosca 1/2"BSP,
alimentação bateria de 9 Vcc

CÓDIGO	ESCALA
80/900	0+ 5 kgf/cm²
80/901	0+10 kgf/cm²
80/902	0+20 kgf/cm²
80/903	0+50 kgf/cm²
80/904	0+100 kgf/cm²

CÓDIGO	ESCALA
80/905	0+200 kgf/cm²
80/906	0+350 kgf/cm²
80/907	0+500 kgf/cm²
80/908	0+700 kgf/cm²
80/909	0+1000 kgf/cm²

NOTA:

- 1) PARA USO COM FLUIDOS CORROSIVOS, USAR SÊLO DIAFRAGMA.
- 2) OUTRAS FAIXAS, UNIDADES DE PRESSÃO E CONFIGURAÇÕES, CONSULTAR DEPTO. TÉCNICO.



Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande



R. Florêncio de Abreu,605 - Centro - São Paulo, SP.

